

MÁME RÁDI BARVY



VÝROBNÍ PROGRAM 2016/2017



Tex-Color®



Všechny výrobky s tímto označením nevypouští žádné zdraví škodlivé výpary, navíc jsou tyto výrobky pravidelně monitorovány s kontrolou zkušebnou TÜV Rheinland.



Pečeť kvality pro výrobky příznivé pro alergiky. Ocenění udělila Evropská nadace pro výzkum alergií (ECARF). Další informace naleznete na www.ecarf.org



Produkty s tímto označením jsou tónovatelné přes míchací systém Tex-Color.



FA-Protect pro preventivní ochranu proti řasám, houbám a jiným mikroorganismům díky obsahu vysoce účinných fungicidních a algicidních přísad.



Povrchy v Fassade Solid systému se vyznačují zvýšenou barevností, třída A, dle BFS-Merkblatt Nr.26. Fassade Solid PLUS poskytuje též ochranu proti nadměrnému zahřívání na slunci a deformaci či praskání ETICS s izolačními deskami z EPS i při hodnotách HWB menší než 20. Tónování pro technologii Solid PLUS se provádí přímo ve výrobním závodě.



Produkty s tímto inovativním označením LF jsou bez obsahu rozpouštědel. Produkty s označením ELF neobsahují žádné škodlivé emise, rozpouštědla a změkčovadla. Tyto výrobky jsou ideální pro prostory, ve kterých trávíme více času – byty, domy, pracoviště atd.



Při airless aplikaci produktů s tímto označením se netvoří „mlha“ a tím je renovace povrchů rychlejší, čistější, ekonomičtější a efektivnější.




Produkty označené tímto logem jsou součástí systému pro renovaci povrchů s trhlinami.



Výrobky označené tímto logem jsou vyráběné za použití nejnovější keramické technologie pro zvýšený výkon a životnost povrchů.



	VYSVĚTLIVKY	2
	PENETRACE	4
	INTERIÉROVÉ BARVY	10
	FASÁDNÍ BARVY	16
	OMÍTKY	20
	PODLAHOVÉ NÁTĚRY	26
	VÁPENNÝ PROGRAM, TAPETY	28



PENETRACE

- ▶ TC3308 HYDROGRUND
- ▶ TC3301 TIEFGRUND
- ▶ TC3303 SILIKATGRUND
- ▶ TC3304 SILOXAN GRUNDFESTIGER
- ▶ TC3107 PUTZGRUND
- ▶ TC3101 QUARZGRUND LF
- ▶ TC3106 GRUNDIERFARBE WP
- ▶ TC3104 RISSGRUND
- ▶ TC3103 BETON-KONTAKT
- ▶ TC3307 GK-SPERRGRUND
- ▶ TC3109 AUFBRENNSPERRE P
- ▶ TC3108 SOLID-PRIMER
- ▶ TC3201 TIEFGRUND LH



PODKLADY	TC3308 Hydrogrund	TC3301 Tiefgrund	TC3303 Silikatgrund	TC3304 Siloxan Grundfestiger	TC3107 Putzgrund	TC3101 Quarzgrund LF	TC3106 Grundierfarbe WP	TC3104 Rissgrund	TC3103 Beton-Kontakt	TC3307 GK-Sperrgrund	TC3109 Aufbrennsperre P	TC3108 Solid-Primer	TC3201 Tiefgrund LH
ETICS s polystyrénem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
Disperzní barvy a omítky	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓
Silikátové barvy a omítky	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	
Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Vápenné barvy a omítky	✓	✓	✓	✓									
Vápenocementové a cementové omítky	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Štukové omítky	✓	✓		✓	✓	✓					✓		
Pískovec	✓	✓	✓	✓							✓		✓
Porobeton	✓	✓	✓	✓							✓		
Sádrokarton	✓	✓		✓	✓	✓				✓		✓	

APLIKACE A VLASTNOSTI	TC3308 Hydrogrund	TC3301 Tiefgrund	TC3303 Silikatgrund	TC3304 Siloxan Grundfestiger	TC3107 Putzgrund	TC3101 Quarzgrund LF	TC3106 Grundierfarbe WP	TC3104 Rissgrund	TC3103 Beton-Kontakt	TC3307 GK-Sperrgrund	TC3109 Aufbrennsperre P	TC3108 Solid-Primer	TC3201 Tiefgrund LH
Pro vnitřní použití	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pro venkovní použití	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Tónovatelné					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Plněné					✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Penetrační schopnost	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●							●●●●		●●●●
Regulace savosti	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●	●	●				●●●●	●	●●●●
Zpevnění podkladu	●●	●●	●●	●●									●●●●
Podpora přilnavosti	●	●	●	●	●●●●	●●●●	●●●●		●●●●	●●●●	●	●●●●	●
Vodoodpudivost	●	●	●	●	●	●	●●				●	●	●
Odstranění alkalických výkvětů												✓	
Tex-Mix Systém						✓							

PENETRACE – HLOUBKOVÉ TRANSPARETNÍ

TC3308
HYDROGRUND LF

Objednací číslo
Balení
Počet ks na paletě

Sjednocovací penetrace

Penetrační nátěr pro vnitřní i vnější použití. Velmi dobře proniká do podkladu, zpevňuje ho, snižuje a sjednocuje savost podkladu.

 2400203826000005000
 2400203826000010000

 5 l
 10 l

 96
 60

Spotřeba: cca 150 ml/m²
Odstín: bezbarvý

TC3301
TIEFGRUND LF

Objednací číslo
Balení
Počet ks na paletě

Hlubková penetrace bez zápachu

Penetrační nátěr s hloubkovým účinkem. Lehce zpracovatelná penetrace, proniká hluboko do podkladu, zpevňuje ho a sjednocuje savost podkladu. Pro vnitřní i vnější použití.

 2400203825000005000
 2400203825000010000

 5 l
 10 l

 96
 60

Spotřeba: cca 150 ml/m²
Odstín: žlutě transparentní

TC3303
SILIKAT GRUND LF

Objednací číslo
Balení
Počet ks na paletě

Penetrace na silikátové bázi

Velmi dobře zpevňuje a sjednocuje savost podkladu. Zlepšuje následnou přídržnost silikátových materiálů. Vysoce paropropustná. Pro vnitřní i vnější použití. Pro minerální podklady lze ředit 1:1 s vodou.

2400203810000010000

10 l

60

Spotřeba: od cca 70 ml/m²
Odstín: bezbarvý

Ředění: až 1:1 s vodou

TC3304
SILOXAN GRUNDFESTIGER LF

Objednací číslo
Balení
Počet ks na paletě

Penetrace na siloxanové bázi

Hydrofóbní penetrační nátěr bez obsahu rozpouštědel pro vyrovnání savosti a zpevnění podkladu. Pro vnější použití. Základní nátěr pod následné silikonové a siloxanové vrchní nátěry.

2405203812000010000

10 l

60

Spotřeba: cca 150 ml/m²
Odstín: žlutě transparentní


TC3107
PUTZGRUND LF

Objednáací číslo
Balení
Počet ks na paletě

Sjednocující základní nátěr pro lepší přilnavost finální povrchové úpravy

Bíle pigmentovaný základní nátěr bez rozpouštědel, pro vnitřní i venkovní použití. Zlepšuje přilnavost následných nátěrů a omítek. Vhodný i pro úpravu struktury podkladu pod dekorativní nátěry a techniky.

Spotřeba: cca 200 g/m²
Odstín: bílý

 2400203810000007000
 2400203810000020000

 7 kg
 20 kg

 64
 24

TC3101
QUARZGRUND LF

Objednáací číslo
Balení
Počet ks na paletě

Adhezi podporující základní nátěr bez obsahu rozpouštědel s možností ředění

Základní barva s velmi dobrou přilnavostí na minerálních podkladech pro následné nátěry a omítky v interiéru i exteriéru. Pod minerální či silikátové nátěry možno ředit 2:1 s vodou. V interiéru možno použít jako základní nátěr na sádkartony.

Spotřeba: cca 300 g/m²
Odstín: bílý

 2400203816000007000
 2400203816000020000

 7 kg
 20 kg

 64
 24

TC3106
GRUNDIERFARBE WP

Objednáací číslo
Balení
Počet ks na paletě

Jemně plněná základní barva pro vnitřní i vnější použití. Bez obsahu rozpouštědel

Základní barva pro vytvoření hladkých povrchů na minerálních podkladech. Pro následné nátěry akrylátovými, silikátovými nebo silikonovými barvami. Výborná přilnavost na starých disperzních nátěrech, na sádrových omítkách, sádkartonech, betonu.

Spotřeba: cca 200 g/m²
Odstín: bílý

 2400203866000007000
 2400203866000020000

 7 kg
 20 kg

 64
 24

TC3104
RISSGRUND

Objednáací číslo
Balení
Počet ks na paletě

Mezinátěr s armovacími vlastnostmi pro vnitřní i vnější použití.

Speciální základní nátěr pro překlenutí vlásečnicových a sířových trhlin. Difúzně otevřená. Jako finální nátěr jsou vhodné akrylátové, silikátové či silikonové fasádní barvy.

Spotřeba: cca 500 ml/m²
Odstín: bílý

2400203850000012500

12,5 l

24

PENETRACE – PODKLADOVÉ TONOVATELNÉ

TC3103
BETON-KONTAKT

Objednáací číslo
Balení
Počet ks na paletě

Kontaktní můstek a základní nátěr na beton, pro interiéry

Červeně pigmentovaný plnicí základní nátěr s vyrovnávací schopností. Vysoká odolnost alkalickému podkladu. Ideální na betonové plochy a betonové stavební díly s malou savostí.

 2400707015000007000
 2400707015000020000

 7 kg
 20 kg

 64
 24

Spotřeba: cca 300 g/m²
Odstín: červený

TC3307
GK-SPERRGRUND

Objednáací číslo
Balení
Počet ks na paletě

Bíle pigmentovaný vnitřní izolační a kontaktní nátěr

Základní nátěr pod vnitřní disperzní omítky a nátěry. Ideální na kritické podklady s rizikem vystoupení barevných skvrn - izoluje. Vhodný i jako základní nátěr na sádkarton.

 2400304490000006000
 2400304490000018000

 6 kg
 18 kg

 64
 24

Spotřeba: cca 300 g/m²
Odstín: bílý

TC3109
AUFBRENNSPERRE P

Objednáací číslo
Balení
Počet ks na paletě

Penetrační prostředek pro silně savé podklady, venkovní i vnitřní

Modře pigmentovaný penetrační nátěr a kontaktní můstek pro omítky s velkou, nebo velmi rozdílnou savostí. Eliminuje nadměrnou savost i zdících materiálů (porobeton, lehké cihly, silně savé potěry, apod.). Ideální příprava podkladu před lepením dlažby a obkladů.

 2400203910000005000
 2400203910000012500

 5 l
 12,5 l

 64
 24

Spotřeba: cca 200 ml/m²
Odstín: modrý

TC3108
SOLID-PRIMER

Objednáací číslo
Balení
Počet ks na paletě

Speciální penetrační nátěr pro kritické podklady, vnitřní i vnější

Speciální bíle pigmentovaný základní nátěr na minerální podklady, s velmi dobrou přilnavostí, pod disperzní, silikonové i silikátové nátěry. Ideální pro eliminaci vlivu alkalických podkladů na barevnost nátěrů, omezuje riziko alkalických výluhů. Vhodný pro nátěrové systémy v rámci barevného systému Fassade SOLID.

2400203814000005000

5 l

64

Spotřeba: cca 200 ml/m²
Odstín: bílý



TC3201

TIEFGRUND LH



Objednací číslo

Balení

Počet ks
na paletě



Rozpouštědlová speciální penetrace

Speciální bezbarvá penetrace s obsahem rozpouštěděl pro kritické minerální podklady. Zpevňuje, omezuje křídovatění omítek a betonových povrchů.

Spotřeba: cca 200 ml/m²

Odsín: bezbarvý

2400203822000010000

10 l

50



INTERIÉROVÉ BARVY

- ▶ TC1301 EURO DIN 3.0
- ▶ TC1302 EURO DIN AIRLESS
- ▶ TC1304 CLASSICWEISS 3.0
- ▶ TC1306 INNENSILIKAT
- ▶ TC1210 CLASSICWEISS PREMIUM 2.0
- ▶ TC1203 INNENSILIKAT 2.0
- ▶ TC1212 MATTLATEX 1
- ▶ TC1114 SEIDENLATEX 10
- ▶ TC1116 GLANZLATEX 60
- ▶ TC 1103 ISOLIERFARBE LH


TC1301
EURO DIN 3.0

Lehce zpracovatelná vnitřní barva

Vysoce efektivní matná vnitřní disperzní barva pro bílé, nebo pastelové nátěry v komerčním sektoru.

Spotřeba:	cca 145 ml/m ²
Odstín:	bílý
Stupeň lesku:	mat
Otěr za mokra:	třída 3
Krycí schopnost:	třída 2 při vydatnosti nátěru 7 m ² /l

Objednací číslo
bílý

240010140200005000
2400101402000012500

Balení

5 l
12,5 l

Počet ks na paletě

64
24

TC1302
EURO DIN AIRLESS

Barva přímo připravená pro nástřik systémem Airless

Vnitřní barva pro rychlou velkoplošnou aplikaci nástřikem Airless. Vysoká krycí schopnost, bez obsahu rozpouštědel.

Spotřeba:	cca 300 g/m ²
Odstín:	bílý
Stupeň lesku:	mat
Otěr za mokra:	třída 3
Krycí schopnost:	třída 2 při vydatnosti nátěru 3 m ² /kg

Objednací číslo

2400101402000040000

Balení

40 kg

Počet ks na paletě

12

TC1304
CLASSICWEISS 3.0

Vysoce kvalitní profesionální vnitřní nátěr

Nátěr pro designově náročné povrchy, profesionální zpracovatelnost, výborná kryvost, s plnicí schopností. Ideální pro prostory se zvýšenými požadavky na kvalitu vnitřního klimatu - minimální obsah emisních látek.

Spotřeba:	cca 130 ml/m ²
Odstín:	bílý
Stupeň lesku:	mat
Otěr za mokra:	třída 3
Krycí schopnost:	třída 2 při vydatnosti nátěru 8 m ² /l

Objednací číslo
Bílá

240010137000002500
240010137000005000
2400101370000012500

Balení

2,5 l
5 l
10 l
1 l
2,5 l
5 l
12,5 l

Počet ks na paletě

88
64
24

Báze 2

2400101372000201000
2400101372000202500
2400101372000205000
2400101372000212500

Báze 3

2400101372000301000
2400101372000302500
2400101372000305000
2400101372000312500

TC1306
INNENSILIKAT

Vnitřní silikátová barva dle DIN 18 363

Vysoce difuzní vnitřní silikátová barva, bez obsahu konzervačních látek. Dobře kryjící, čistitelná, s přirozenou protiplísňovou funkcí díky své vysoké alkalitě. Vhodná i pro historické objekty.

Spotřeba:	cca 145 ml/m ²
Odstín:	bílý
Stupeň lesku:	mat
Otěr za mokra:	třída 3
Krycí schopnost:	třída 2 při vydatnosti nátěru 7 m ² /l

Objednací číslo

2400102378000005000
2400102378000012500

Balení

5 l
12,5 l

Počet ks na paletě

64
24

INTERIÉROVÉ BARVY – TŘÍDA OTĚRU 2

TC1210

CLASSICWEISS PREMIUM 2.0



Univerzální jednovrstvá barva pro vnitřní nátěry

Prvotřídní kryvost a špičkové zpracovatelské vlastnosti. Omyvatelný matný povrch. Ideální pro nátěry stěn v místnostech s požadavky hygienické nezávadnosti dle certifikátu TÜV Rheinland.

Spotřeba:	cca 125 ml/m ²
Odstín:	bílý
Stupeň lesku:	mat
Otěr za mokra:	třída 2
Krycí schopnost:	třída 1 při vydatnosti nátěru 8 m ² /l

Objednací číslo

Balení

Počet ks na paletě

Bílá

240010139600005000

5 l

64

2400101396000012500

12,5 l

24

Báze 2

2400101396000205000

5 l

64

2400101396000212500

12,5 l

24

Báze 3

2400101396000305000

5 l

64

2400101396000312500

12,5 l

24

TC1203

INNENSILIKAT 2.0



Vnitřní silikátová barva dle DIN 18 363, antialergenní (certifikát ECARF), vysoce paropropustná

Vnitřní silikátový nátěr vhodný pro místnosti s pobytem citlivých osob (alergiků), nebo se skladováním či přípravou potravin. Vhodná i pro historické objekty. Zvýšená alkalita přirozeně omezuje výskyt plísní.

Spotřeba:	cca 145 ml/m ²
Odstín:	bílý
Stupeň lesku:	mat
Otěr za mokra:	třída 2
Krycí schopnost:	třída 1 při vydatnosti nátěru 7 m ² /l

Objednací číslo

Balení

Počet ks na paletě

Bílá

240010237200005000

5 l

64

2400102372000012500

12,5 l

24

Báze 2

2400102372000205000

5 l

64

2400102372000212500

12,5 l

24

Báze 3

2400102372000305000

5 l

64

2400102372000312500

12,5 l

24


TC1212
MATTLATEX 1

Plně matný vnitřní latexový nátěr

Velmi dobrá čistitelnost povrchu a odolnost desinfekčním přípravkům. Extrémní kryvost a špičková zpracovatelnost. Ideální pro prostory se zvýšenými hygienickými nároky.

Spotřeba:	cca 145 ml/m ²
Odstín:	bílý
Stupeň lesku:	mat
Otěr za mokra:	třída 2
Krycí schopnost:	třída 1 při vydatnosti nátěru 7 m ² /l

Objednací číslo
Balení
Počet ks na paletě
Bílá

2400101606000005000

5 l

64

2400101606000012500

12,5 l

24

Báze 2

2400101606000205000

5 l

64

2400101606000212500

12,5 l

24

Báze 3

2400101606000305000

5 l

64

2400101606000312500

12,5 l

24

TC1114
SEIDENLATEX 10

Hedvábně matný vnitřní latexový nátěr

Velmi dobrá čistitelnost povrchu a odolnost desinfekčním přípravkům. Výborná kryvost a špičková zpracovatelnost. Ideální pro prostory se zvýšenými hygienickými nároky.

Spotřeba:	cca 145 ml/m ²
Odstín:	bílý
Stupeň lesku:	hedvábný lesk
Otěr za mokra:	třída 1
Krycí schopnost:	třída 2 při vydatnosti nátěru 7 m ² /l

Objednací číslo
Balení
Počet ks na paletě
Bílá

2400101654000005000

5 l

64

2400101654000012500

12,5 l

24

Báze 2

2400101654000205000

5 l

64

2400101654000212500

12,5 l

24

Báze 2

2400101654000305000

5 l

64

2400101654000312500

12,5 l

24

TC1116
GLANZLATEX 60

Lesklý vnitřní latexový nátěr

Vysoce ořezuvzdorný, omyvatelný a čistitelný nátěr, s odolností vůči desinfekčním přípravkům. Ideální pro nátěry v hygienicky náročných interiérech s vysokým provozem - např. školy, školky, atd.

Spotřeba:	cca 145 ml/m ²
Odstín:	bílý
Stupeň lesku:	lesk
Otěr za mokra:	třída 1
Krycí schopnost:	třída 2 při vydatnosti nátěru 7 m ² /l

Objednací číslo
Balení
Počet ks na paletě

2400101665000005000

5 l

64

TC1103
ISOLIERFARBE LH

Izolační interiérová barva s obsahem bezaromátových rozpouštědel

Ideální nátěr pro izolaci suchých skvrn interiérových stěn - od nikotinu, sazí, proteklé vody, apod. Pro nátěry skelných tapet. Vysoce kryjící, rychle zasychající nátěr, velmi dobře přilnavý, s nízkým pnutím při zasychání.

Spotřeba:	cca 165 ml/m ²
Odstín:	bílý
Stupeň lesku:	mat
Otěr za mokra:	třída 1
Krycí schopnost:	třída 2 při vydatnosti nátěru 6 m ² /l

Objednací číslo
Balení
Počet ks na paletě

2400304481000012500

12,5 l

24



FASÁDNÍ BARVY

- ▶ **TC2413 SIL FASSADENFARBE**
- ▶ **TC2212 SILOXAN FASSADENFARBE**
- ▶ **TC2301 FASSADENSILIKAT**
- ▶ **TC2111 FASSADENSILICON**
- ▶ **TC2412 EXTREM-COLOR**
- ▶ **TC2104 MINERAL-SILICON-FASSADENFARBE**



TC2413

SIL FASSADENFARBE



Osvědčená disperzní siloxanová barva se vzhledem silikátových nátěrů

Fasádní barva s velmi dobrou paropropustností, zvláště vhodná pro minerální podklady. Možno použít na renovační nátěry disperzních barev. Odolná alkalickým podkladům, se střední nasákavostí.

Spotřeba:	cca 160 ml/m ²
Odstín:	bílý
Stupeň lesku:	mat

Objednací číslo

Balení

Počet ks na paletě

Bílá

2400102320000002500	2,5 l	88
2400102320000005000	5 l	64
24001023200000012500	12,5 l	24

Báze 2

2400102320000201000	1 l	
2400102320000202500	2,5 l	88
2400102320000205000	5 l	64
2400102320000212500	12,5 l	24

Báze 3

2400102320000301000	1 l	
2400102320000302500	2,5 l	88
2400102320000305000	5 l	64
2400102320000312500	12,5 l	24

TC2212

SILOXAN FASSADENFARBE



Siloxanová fasádní barva s optimalizovanou přilnavostí k podkladu

Vysoce kvalitní fasádní barva extrémně odolná proti vlhkosti, povětrnostním podmínkám a křídovatění. Vysoce paropropustná. Pro nátěry minerálních omítek i přetírání starších disperzních nátěrů.

Spotřeba:	cca 170 ml/m ²
Odstín:	bílý
Stupeň lesku:	mat

Objednací číslo

Balení

Počet ks na paletě

Bílá

2400102325000005000	5 l	64
24001023250000012500	12,5 l	24

Báze 2

2400102325000205000	5 l	64
2400102325000212500	12,5 l	24

Báze 3

2400102325000305000	5 l	64
2400102325000312500	12,5 l	24

SILIKÁTOVÉ

TC2301

FASSADENSILIKAT



Silikátová, vysoce paropropustná barva odolná povětrnostním podmínkám

Vysoce kryjící fasádní barva na bázi organicky modifikovaného křemičitanu draselného. Pro dosud nenatírané minerální omítky, přírodní kámen, vápenné zdvo a omítky a přetírání minerálních nátěrů. Lehce a rychle zpracovatelný nátěr, odolný průmyslovému ovzduší.

Spotřeba:	cca 180 ml/m ²
Odstín:	bílý
Stupeň lesku:	mat

Objednací číslo

Balení

Počet ks na paletě

Bílá

2400104802000005000	5 l	64
24001048020000012500	12,5 l	24

Báze 2

2400104802000205000	5 l	64
2400104802000212500	12,5 l	24

Báze 3

2400104802000305000	5 l	64
2400104802000312500	12,5 l	24

FASÁDNÍ BARVY – SILIKONOVÉ

TC2111

FASSADENSILICON FA



Vysoce kvalitní fasádní barva se silikonovou pryskyřicí

Vysoce vodoodpudivý nátěr, s velmi dobrou paropropustností, netvořící film. Odolná žloutnutí, stárnutí a povětrnostním podmínkám.

Spotřeba: cca 180 ml/m²

Odstín: bílý

Stupeň lesku: mat

Objednací číslo

Balení

Počet ks na paletě

Bílá

240010234000005000

5 l

64

2400102340000012500

12,5 l

24

Báze 2

2400102340000205000

5 l

64

2400102340000212500

12,5 l

24

Báze 3

2400102340000305000

5 l

64

2400102340000312500

12,5 l

24

TC2412

EXTREM-COLOR



Fasádní barva se silikonovou pryskyřicí a čistě akrylátovým pojivem

Vysoce odolná fasádní barva na minerální povrchy, omítky a porobeton. Zajišťuje vysokou barevnou stálost, zejména v rámci tónovacího systému Fassade Solid. Ideální pro syté a tmavé barevné odstíny, i pro použití na zateplovacích systémech.

Spotřeba: cca 170 ml/m²

Odstín: bílý

Stupeň lesku: mat

Objednací číslo

Balení

Počet ks na paletě

Bílá

2400102327000005000

5 l

64

2400102327000012500

12,5 l

24

Báze 2

2400102327000205000

5 l

64

2400102327000212500

12,5 l

24

Báze 3

2400102327000305000

5 l

64

2400102327000312500

12,5 l

24

TC2104

MINERAL-SILICON-FASSADENFARBE



Fasádní barva s dokonalou a dlouhodobou ochranou proti znečištění a negativním účinkům vlhkosti

Fasádní barva vytvářející mineralizovaný, kapilárně hydrofobní a vysoce paropropustný netermoplastický povrch. Ideální pro oblasti s velkým znečištěním vzduchu a náročnými klimatickými podmínkami. Zajišťuje vysokou barevnou stálost, zejména v rámci tónovacího systému Fassade Solid, i pro použití na zateplovacích systémech.

Spotřeba: cca 170 ml/m²

Odstín: bílý

Stupeň lesku: mat

Objednací číslo

Balení

Počet ks na paletě

Bílá

2400102341000005000

5 l

64

2400102341000012500

12,5 l

24

Báze 2

2400102341000205000

5 l

64

2400102341000212500

12,5 l

24



OMÍTKY

- ▶ **TC4401 Fassadenputz K**
- ▶ **TC4301 Silikat-Fassadenputz K**
- ▶ **TC4207 Basic Siloxan-Fassadenputz K**
- ▶ **TC4107 BASIC Silicon-Fassadenputz K**
- ▶ **TC4101 Silicon-Fassadenputz K**
- ▶ **TC4103 Mineral-Silicon-Fassadenputz K**
- ▶ **TC4303 Mineral-Streichputz**
- ▶ **TC4304 Mineral-Dekorputz NEU!**
- ▶ **TC4305 Mineral-Roll- und Modellierputz NEU!**
- ▶ **TC4710 Tex-Füll**
- ▶ **TC4711 Tex-Mur**


TC4401
FASSADENPUTZ K

Akrylátová omítka se škrábanou strukturou

Pro vytvoření elastických, vysoce mechanicky namáhaných a odolných struktur, s dobrou odolností povětrnostním podmínkám. Paropropustná, odpuzující vodu. Pro standardní povrchovou úpravu stěn i zateplovacích systémů.

Zrno:	Odstín:	Spotřeba:
1,5 mm	bílý	cca 2,4 kg/m ²
2,0 mm	bílý	cca 3,0 kg/m ²
3,0 mm	bílý	cca 4,0 kg/m ²

Objednací číslo
Balení
Počet ks na paletě

1,5 mm 2400153511000025000	25 kg	24
2,0 mm 2400153512000025000	25 kg	24
3,0 mm 2400153513000025000	25 kg	24

SILIKÁTOVÉ

TC4301
SILIKAT-FASSADENPUTZ K

Silikátová omítka se škrábanou strukturou

Silikátová omítka s organickou modifikací pro stabilní minerální povrchy. Odolná povětrnostním podmínkám, dešti, extrémně paropropustná, sofistickovaný minerální povrch.

Zrno:	Odstín:	Spotřeba:
1,5 mm	bílý	cca 2,4 kg/m ²
2,0 mm	bílý	cca 3,0 kg/m ²
3,0 mm	bílý	cca 4,0 kg/m ²

Objednací číslo
Balení
Počet ks na paletě

1,5 mm 2400153527000025000	25 kg	24
2,0 mm 2400153528000025000	25 kg	24
3,0 mm 2400153529000025000	25 kg	24

SILOXANOVÉ

TC4207
BASIC SILOXAN-FASSADENPUTZ K

Siloxanová omítka se škrábanou strukturou

Omítka pro vytvoření elastických a mechanicky vysoce odolných povrchů se škrábanou strukturou. Na všechny nosné podklady. Odolná vůči vlivům počasí, odpuzující vodu, vysoce paropropustná díky přidavku siloxanového pojiva. Ideální pro tónování do pastelových odstínů s velmi dobrou barevnou stálostí.

Zrno:	Odstín:	Spotřeba:
1,5 mm	bílý	cca 2,4 kg/m ²
2,0 mm	bílý	cca 3,0 kg/m ²
3,0 mm	bílý	cca 4,0 kg/m ²

Objednací číslo
Balení
Počet ks na paletě

1,5 mm 2405153475001025000	25 kg	24
2,0 mm 2405153475002025000	25 kg	24
3,0 mm 2405153475003025000	25 kg	24

OMÍTKY – SILIKONOVÉ

TC4107

BASIC SILICON-FASSADENPUTZ K

Objednáací číslo

Balení

Počet ks
na paletě



Silikonová škrábaná omítka

Pro vytvoření dekorativních odolných škrábaných struktur na všech minerálních podkladech, omítkách, betonech i pevných starých nátěrech. Odolná povětrnostním podmínkám, odpuzuje vodu, vysoce paropropustná. Ideální pro tónování do světlých odstínů, např. v komerčním sektoru.

Zrno:	Odstín:	Spotřeba:
1,5 mm	bílý	cca 2,4 kg/m ²
2,0 mm	bílý	cca 3,0 kg/m ²
3,0 mm	bílý	cca 4,0 kg/m ²

1,5 mm	2400153530000025000	25 kg	24
2,0 mm	2400153435001025000	25 kg	24
3,0 mm	2400153435003025000	25 kg	24

TC4101

SILICON-FASSADENPUTZ K

Objednáací číslo

Balení

Počet ks
na paletě



Silikonová škrábaná omítka

Pro vytvoření dekorativních odolných škrábaných struktur na všech minerálních podkladech, omítkách, betonech i pevných starých nátěrech. Odolná povětrnostním podmínkám, vysoce kapilárně vodoodpudivá, vysoce paropropustná. Vhodná i pro použití v rámci zateplovacích systémů, nebo v náročných podmínkách.

Zrno:	Odstín:	Spotřeba:
1,5 mm	bílý	cca 2,4 kg/m ²
2,0 mm	bílý	cca 3,0 kg/m ²
3,0 mm	bílý	cca 4,0 kg/m ²

1,5 mm	2400153530000025000	25 kg	24
2,0 mm	2400153531000025000	25 kg	24
3,0 mm	2400153532000025000	25 kg	24

TC4103

MINERAL-SILICON-FASSADENPUTZ K



Objednáací číslo

Balení

Počet ks
na paletě



Silikonová škrábaná omítka s hybridní Keramik-technologieí

Vysoce kvalitní fasádní omítka na bázi silikonových pryskyřic pro dlouhodobou a dokonalou ochranu fasád. Maximální barevná stálost v rámci systému Fassade Solid. Omítka je kapilárně hydrofobní, paropropustná a netermoplastická - s keramickým povrchem, omezuje špinivost povrchu. Vhodná pro použití v rámci zateplovacích systémů.

Zrno:	Odstín:	Spotřeba:
1,5 mm	bílý	cca 2,4 kg/m ²
2,0 mm	bílý	cca 3,0 kg/m ²
3,0 mm	bílý	cca 4,0 kg/m ²



1,5 mm	2400153001000025000	25 kg	24
2,0 mm	2400153002000025000	25 kg	24
3,0 mm	2400153003000025000	25 kg	24



TC4303

MINERAL-STREICHPUTZ



Minerální vnitřní dekorativní omítka
Omítka připravená k přímému použití pro vytvoření dekorativních úprav vnitřních stěn a stropů.



Spotřeba:	cca 400 g/m ²
Odstín:	bílý
Stupeň lesku:	mat
Zrno:	jemné

Objednací číslo

Balení

Počet ks na paletě

240015355000007000
2400153550000020000

7 kg
20 kg

64
24

TC4304

MINERAL-DEKORPUTZ



Vysoce kvalitní silikátová škrábaná omítka s organickou modifikací

Minerální omítka se škrábanou strukturou, pro vnitřní prostory se zvýšenými hygienickými nároky a prostory s vysokými nároky na kvalitu vnitřního klimatu. Vysoce paropropustná, reguluje vnitřní klima, přirozená odolnost vůči růstu plísní díky vysokému pH.



Zrno:	Odstín:	Spotřeba:
1,5 mm	bílý	ab 2,4 kg/m ²

Objednací číslo

Balení

Počet ks na paletě

2400153610001525000

25 kg

24

TC4305

MINERAL-ROLL- UND MODELLIERPUTZ



Jemná minerální omítka pro interiér

Silikátová jemnozrnná omítka s organickou modifikací pro vytvoření strukturních povrchů v interiérech. Vysoce paropropustná, přirozeně omezující růst plísní, reguluje vnitřní klima. Struktura vytvořitelná hladítkem i válečkem.



Spotřeba:	cca 0,6 - 1,2 kg/m ²
Odstín:	bílý
Stupeň lesku:	mat
Zrno:	jemné

Objednací číslo

Balení

Počet ks na paletě

2400153517000018000

18 kg

24

STĚRKOVÉ HMOTY

TC4710

TEX-FÜLL



Jemná interiérová celulózová stěrka

Vlákný armovaná, hladká jemná stěrková hmota pro lokální, nebo plošnou aplikaci v interiéru. K vyplnění prasklin, děr, injektáž, nebo plošné stěrkování. Ideální podklad pro následné nátěry, či tapetování. Může být použita i v oblasti tmelení sádrokartonů.

Spotřeba: cca 900 g na m²/mm

Objednací číslo

240030446000025000

Balení

25 kg

Počet ks na paletě

24

TC4711

TEX-MUR



Univerzální stěrková hmota na bázi sádry a pryskyřic, armovaná mikrovlákny, vnitřní

K vyplnění spár, prasklin, otvorů (do průměru cca 30 mm). Pro plošné stěrkování stěn a stropů. Pro oblast sádrokartonů pro povrchy Q1 až Q4, možno použít i pro tmelení bez výztužných pásů. Dobrá přídržnost na minerálních površích i na pololesklých starých nátěrech, latexových nátěrech či syntetických omítkách.

Spotřeba: cca 900 g na m²/mm

Objednací číslo

2400304465000025000

Balení

25 kg

Počet ks na paletě

24



PODLAHOVÉ NÁTĚRY

- ▶ TC8201 ACRYL BODENBESCHICHTUNG
- ▶ TC8202 EP-GARAGENSIEGEL
- ▶ TC8203 GARAGEN- UND BETONSIEGEL



TC8201

ACRYL BODENBESCHICHTUNG

Jednosložková vodou ředitelná barva na podlahy pro vnitřní i venkovní použití
Barva na minerální podklady odolná vůči otěru, pro pochozí povrchy.



Spotřeba: cca 150 ml/m²

Stupeň lesku: hedvábný mat

RAL 7030



RAL 7032



Objednací číslo

RAL 7030 steingrau
2400707300703005000
2400707300703012500

Balení

5 l
12,5 l

Počet ks na paletě

64
24

RAL 7032 kieselgrau
2400707300703205000
2400707300703212500

5 l
12,5 l

24
24

Báze 1

2400707300000105000

5 l

64

Báze 2

2400707300000205000

5 l

64

Báze 3

2400707300000305000

5 l

64

TC8202

EP-GARAGENSIEGEL

Dvoukomponentní, vodou ředitelná epoxydová barva pro vysoce namáhané podlahy v interiérech
Nátěr pro betonové podlahy v garážích, sklepech, skladech atd., s vysokou odolností proti mechanickému poškození pojezdem vozidel, paletových a vysokozdvizných vozíků. Odolný garážovým kapalinám, soli a migraci změkčovadel z pneumatik.



Spotřeba: cca 200 g/m²

Stupeň lesku: hedvábný mat

RAL 7030



RAL 7032



Objednací číslo

RAL 7030 steingrau
2400707305703005000

Balení

5 kg

Počet ks na paletě

42

RAL 7032 kieselgrau
2400707305703205000

5 kg

42

TC8203

GARAGEN- UND BETONSIEGEL

Jednokomponentní barva s obsahem rozpouštědel pro vnitřní a venkovní použití
Akrylátová rozpouštědlová barva s vynikající kryvostí na minerální podklady - beton, cementové potěry. Pro pochozí plochy a betonové podlahy v soukromých garážích s běžným provozem. Odolná vůči motorovému oleji, naftě a migraci změkčovadel z pneumatik.



Ergiebigkeit: cca 100 ml/m² jedna vrstva

Stupeň lesku: hedvábný mat

RAL 7030



RAL 7032



Objednací číslo

RAL 7030 steingrau
2400707420703002500

Balení

2,5 l

Počet ks na paletě

2/120

RAL 7032 kieselgrau
2400707420703202500

2,5 l

2/120



VÁPENNÝ PROGRAM, TAPETY

- ▶ TC7602 KLASSIK-KALKHAFTPUTZ
- ▶ TC7603 KLASSIK-KALKSPACHTEL
- ▶ TC7604 KLASSIK-KALKFARBE
- ▶ TC7606 KLASSIK-KALKSEIFE
- ▶ TC7607 KLASSIK-WACHS
- ▶ TC7301 GLASDEKORGEWEBEKLEBER

**TC7602****KLASSIK-KALKHAFTPUTZ****Adhezi podporující vápenná omítka pro vnitřní i venkovní použití**

Omítka pro vytvoření dokonalých povrchů pod následné vápenné nátěry v interiérech i exteriérech, pro lazurní, či jiné vápenné techniky. Může být použita i pro tvorbu strukturních povrchů.

Spotřeba: cca 700 g/m² v 1 pracovním kroku

Barevný tón: přírodní bílá

Objednací číslo

2400101358000020000

Balení

20 kg

Počet ks na paletě

24

TC7603**KLASSIK-KALKSPACHTEL****Minerální stěrková hmota pro dekorativní techniky, vnitřní i venkovní**

Minerální stěrková hmota s obsahem vápna a mramorové moučky pro vysoce kvalitní modelové techniky. S pomocí speciálních dekoračních hladítek lze vytvořit povrchy s přirozeným leskem, typu mramorů. Odolnost povrchu a vyšší lesk je možné dodatečně docílit leštěním s použitím speciálních vosků.

Spotřeba: cca 700 g/m²

Barevný tón: přírodní bílá

Objednací číslo

2400101356000005000

Balení

5 kg

Počet ks na paletě

90

TC7604**KLASSIK-KALKFARBE****Přímo připravená vápenná barva s dobrou kryvostí, pro vnitřní i venkovní použití.**

Minerální vápenný nátěr s velmi dobrou propustností pro vodní páru. Ideální nátěr pro historické a památkově chráněné objekty a pro vápenné podklady.

Spotřeba: cca 200 ml/m²

Barevný tón: přírodní bílá

Objednací číslo

2400101352000012500

Balení

12,5 l

Počet ks na paletě

24

VÁPENNÝ PROGRAM

TC7606

KLASSIK-KALKSEIFE



Speciální mýdlo pro vápenné techniky

Speciální vápenné mýdlo pro vytvoření ochranného povrchu a rovnoměrných optických vlastností vápenných povrchů. Neomezuje karbonataci vápenných podkladů.

Spotřeba: cca 10 - 20 g /m²

Barevný tón: mléčný

Objednací číslo

240010135000003000

Balení

3 kg

Počet ks
na paletě

100

TC7607

KLASSIK-WACHS



Ochranný vosk pro všechny druhy vápenných povrchů řady Klassik Kalk

Zvyšuje odolnost vápenných povrchů vůči vodě a vlhkosti u dekoračních technik Klassik Kalk. Zajišťuje přirozené zvýšení sytosti barev a barevné hloubky. Lze ručně, nebo strojově leštit.

Spotřeba: cca 25 - 50 ml/m²

Barevný tón: mléčný

Objednací číslo

240010134800001000

Balení

1 kg

Počet ks
na paletě

18/414



TC7301

GLASDEKORGEWEBEKLEBER



Objednací číslo

Balení

Počet ks
na paletě



Připravené disperzní lepidlo na skelné tapety

Disperzní lepidlo pro rychlou a snadnou aplikaci skelných tapet. Dobrá počáteční přilnavost, dlouhá otevřená doba pro bezproblémové napojování tapet.

2400254240000016000

16 kg

24

Spotřeba: cca 250 - 350 g/m²
dle dezénu a podkladu

Odstín: mléčný



TC1103 ISOLIERFARBE LH	13
TC1114 SEIDENLATEX 10	13
TC1116 GLANZLATEX 60	13
TC1203 INNENSILIKAT 2.0	12
TC1210 CLASSICWEISS PREMIUM 2.0	12
TC1212 MATTLATEX 1	13
TC1301 EURO DIN 3.0	11
TC1302 EURO DIN AIRLESS	11
TC1304 CLASSICWEISS 3.0	11
TC1306 INNENSILIKAT	11
TC2104 MINERAL-SILICON-FASSADENFARBE	18
TC2111 FASSADENSILICON	18
TC2212 SILOXAN FASSADENFARBE	17
TC2301 FASSADENSILIKAT	17
TC2412 EXTREM-COLOR	18
TC2413 SIL FASSADENFARBE	17
TC3101 QUARZGRUND LF 7/50	7
TC3103 BETON-KONTAKT LF	8
TC3104 RISSGRUND	7
TC3106 GRUNDIERFARBE WP	7
TC3107 PUTZGRUND	7
TC3108 SOLID-PRIMER	8
TC3109 AUFBRENNSPERRE P	8
TC3201 TIEFGRUND LH	9
TC3301 TIEFGRUND	6
TC3303 SILIKATGRUND	6
TC3307 GK-SPERRGRUND	8
TC3308 HYDROGRUND	6
TC4101 SILICON-FASSADENPUTZ K	22
TC4103 MINERAL-SILICON-FASSADENPUTZ K	22
TC4107 BASIC SILICON-FASSADENPUTZ K	22
TC4207 BASIC SILOXAN-FASSADENPUTZ K	21
TC4301 SILIKAT-FASSADENPUTZ K	21
TC4303 MINERAL-STREICHPUTZ	23
TC4304 MINERAL-DEKORPUTZ	23
TC4305 MINERAL-ROLL- UND MODELLIERPUTZ NEU!	23
TC4401 FASSADENPUTZ K	21
TC4710 TEX-FÜLL	24
TC4711 TEX-MUR	24
TC7301 GLASDEKORGEWEBEKLEBER	31
TC7602 KLASSIK-KALKHAFTPUTZ	29
TC7603 KLASSIK-KALKSPACHTEL	29
TC7604 KLASSIK-KALKFARBE	29
TC7606 KLASSIK-KALKSEIFE	30
TC7607 KLASSIK-WACHS	30
TC8201 ACRYL BODENBESCHICHTUNG	27
TC8202 EP-GARAGENSIEGEL	27
TC8203 GARAGEN- UND BETONSIEGEL	27

PENETRACE

TC3308 HYDROGRUND	6
TC3301 TIEFGRUND	6
TC3303 SILIKATGRUND	6
TC3304 SILOXAN GRUNDFESTIGER	6
TC3107 PUTZGRUND	7
TC3101 QUARZGRUND LF	7
TC3106 GRUNDIERFARBE WP	7
TC3104 RISSGRUND	7
TC3103 BETON-KONTAKT	8
TC3307 GK-SPERRGRUND	8
TC3109 AUFBRENNSPERRE P	8
TC3108 SOLID-PRIMER	8
TC3201 TIEFGRUND LH	9

INTERIÉROVÉ BARVY

TC1301 EURO DIN 3.0	11
TC1302 EURO DIN AIRLESS	11
TC1304 CLASSICWEISS 3.0	11
TC1306 INNENSILIKAT	11
TC1210 CLASSICWEISS PREMIUM 2.0	12
TC1203 INNENSILIKAT 2.0	12
TC1212 MATTLATEX 1	13
TC1114 SEIDENLATEX 10	13
TC1116 GLANZLATEX 60	13
TC 1103 ISOLIERFARBE LH	13

FASÁDNÍ BARVY

TC2413 SIL FASSADENFARBE	17
TC2212 SILOXAN FASSADENFARBE	17
TC2301 FASSADENSILIKAT	17
TC2111 FASSADENSILICON	18
TC2412 EXTREM-COLOR	18
TC2104 MINERAL-SILICON-FASSADENFARBE	18

OMÍTKY

TC4401 FASSADENPUTZ K	21
TC4301 SILIKAT-FASSADENPUTZ K	21
TC4207 BASIC SILOXAN-FASSADENPUTZ K	21
TC4107 BASIC SILICON-FASSADENPUTZ K	22
TC4101 SILICON-FASSADENPUTZ K	22
TC4103 MINERAL-SILICON-FASSADENPUTZ K	22
TC4303 MINERAL-STREICHPUTZ	23
TC4304 MINERAL-DEKORPUTZ NEU!	23
TC4305 MINERAL-ROLL- UND MODELLIERPUTZ NEU!	23
TC4710 TEX-FÜLL	24

PODLAHOVÉ NÁTĚRY

TC8201 ACRYL BODENBESCHICHTUNG	27
TC8202 EP-GARAGENSIEGEL	27
TC8203 GARAGEN-UND WWBETONSIEGELTC	27

VÁPENNÝ PROGRAM, TAPETY

TC7602 KLASSIK-KALKHAFTPUTZ	29
TC7603 KLASSIK-KALKSPACHTEL	29
TC7604 KLASSIK-KALKFARBE	29
TC7606 KLASSIK-KALKSEIFE	30
TC7607 KLASSIK-WACHS	30
TC7301 GLASDEKORGEWEBEKLEBER	31



Tex-Color

Meffert ČR spol. s r.o.
Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
www.tex-color.eu



800 156 612
VOLEJTE ZDARMA